

OPBREEK SITUATIE

Verharding 2/2
Schaal 1:200



Dwarsstraat

Peppeldreef

Dijkdreef

Oosthavendijk

Vloerpeil = +1.25

Vloerpeil = +1.25

Vloerpeil = +1.25

Vloerpeil = +1.25

Vloerpeil = +1.45

Deel 1
Deel 2

Deel 1
Deel 2

LEGENDA (OPBREEKSITUATIE VERHARDING)

- Werkgrens
- Opbrekergrens
- Materiaalscheiding
- Opbreken markering van zwarte en witte betonstraatstenen; taludmarkering, t.b.v. hergebruik
- Vloerpeil = +1.55 Vloerpeil nieuwbouw
- Sk (h) Verwijderen straatkolk, t.b.v. afvoer (Sk)
- Sk (h) Te verwijderen straatkolk, t.b.v. hergebruik (Sk (h))
- Sk (h) Verwijderen omranding van 4 grasbetontegels rondom opnieuw op hoogte te brengen straatkolk, t.b.v. hergebruik (Sk (h))
- Sk (h) Verwijderen omranding van 4 grasbetontegels rondom te verwijderen straatkolk, t.b.v. hergebruik (Sk (h))
- Lm Verwijderen lichtmasten, t.b.v. afvoer (Lm)
- In BRP-fase op WRP-hoogte aangebrachte putrand met deksel. Wegfrezen 0.50m asfalt rondom putrand t.b.v. aanbrengen nieuwe deklaag
- BKF, gr (h) Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, kleur: grijs, t.b.v. hergebruik (BKF, gr (h))
- BKF, zwart (h) Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, kleur: zwart, t.b.v. hergebruik (BKF, zwart (h))
- GKF, r/b (h) Opbreken straatbakstenen, keiformaat, kleur: rood/bruin, t.b.v. hergebruik (GKF, r/b (h))
- GKF, g (h) Opbreken straatbakstenen, keiformaat, kleur: geel, t.b.v. hergebruik (GKF, g (h))
- Verwijderen schelpenverharding, t.b.v. hergebruik
- Opbreken asfaltverharding, dikte 100mm, incl. fundering van menggranulaat: 250 mm dik en zandbed: 500 mm dik, t.b.v. afvoer
- Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, t.b.v. afvoer
- Opbreken opsluitbanden 100x200mm, t.b.v. afvoer
- Opbreken opsluitbanden 120x250 mm, t.b.v. hergebruik (ob 12x25 (h))
- Opbreken trottoirbanden 130/150x250mm, t.b.v. afvoer
- Opbreken geleidebanden 50/200x250 mm, t.b.v. afvoer
- Zagen asfaltverharding, dikte 100mm, en opbreken resterende asfaltstrook van ca. 100mm breed en 100mm dik, t.b.v. afvoer
- Opbreken asfaltverharding, volledige constructie, dikte: 100mm, t.b.v. afvoer
- Opbreken goot, 4 strekken straatbakstenen, keiformaat, kleur: rood/bruin, t.b.v. hergebruik (gt, 4str, GKF, r/b(h))
- Opbreken goot, 1 strek straatbakstenen, keiformaat, kleur: rood/bruin, t.b.v. afvoer (gt, str, GKF, r/b)
- Opbreken tijdelijk puinbaan van menggranulaat 0/31,5, 310mm dik
- Verwijderen graszoden
- Ontgraven grond t.b.v. aanleg watergang, conform profiel C-C
- Opbreken bestaande riolering, met materiaal en diameter, t.b.v. afvoer
- Opbreken bestaande duiker, met materiaal en diameter, t.b.v. afvoer

LEGENDA (KLIC 20-12-2021)

- Cal-COAX
- Gastleiding lage druk
- Elektra laagspanning
- Elektra middenspanning
- Waterleiding

LEGENDA (ONDERGROND)

- Bestaande bebouwing
- Aan het werk grenzende bebouwing
- Handhaven boom
- Bestaande taluds
- Handhaven bestaande straatkolk (Sk)
- Hoogtes BRP-situatie
- Bestaande situatie
- Oppervlakte water
- Kavelgrens
- Locatie inrit
- In BRP-fase aangebrachte onder- en tussenlaag asfaltverharding
- In BRP-fase aangebrachte fundering van 250mm, menggranulaat

Ver	Datum	Omschrijving	Getek.	Gecontr.	Gez.
0	30-06-2020	Eerste uitgave concept bestekstekeningen			
A	24-12-2021	Tweede uitgave concept bestekstekeningen			
B	03-10-2022	Derde uitgave concept bestekstekeningen			
C	27-10-2022	Vierde uitgave concept bestekstekeningen			
D	15-05-2023	Definitieve uitgave bestekstekeningen			
E	30-05-2023	Tweede uitgave definitieve bestekstekeningen			
F	27-06-2023	Derde uitgave definitieve bestekstekeningen			
G	12-07-2023	Vierde uitgave definitieve bestekstekeningen			

DEFINITIEF

Zeeland Engineering Consultants
Civieltechnisch adviesbureau
www.zeelandadviesbureau.nl

Project:
Woonrijp maken Campervelden te Kamperland

Onderdeel:
Bestaande/opbrek situatie deel 2/2

Projectnummer:
2020-034

Tekeningnummer:
B-2020-034_102

Besteknummer:
N.t.b.

Referentienummer:
2020-034

Formaat:
A1-L

Schaal:
1: 200

Datum:
12-07-2023

Bladen:
2 van 6

Revisie:
G